



KẾT NỐI **CỘNG TÁC** **SÁNG TẠO**

LỢI ÍCH

- Đơn giản hóa trải nghiệm người dùng và tối ưu nguồn đầu tư ban đầu của bạn với một giải pháp tích hợp nhiều nền tảng cộng tác
- Độ phân giải Ultra HD 4K đem đến sự sắc nét và phong phú tuyệt vời khi chia sẻ nội dung
- Nắm bắt các ý tưởng và đánh dấu tài liệu một cách dễ dàng với các tính năng tùy chọn như chú thích hoặc bảng kỹ thuật số.
- Công nghệ NoiseBlockAI và Acoustic Fence đem đến âm thanh chân thực và rõ ràng hơn, dù bạn đang ở trong phòng họp nhỏ hay lớn.

POLY MEDIALIGN

Thiết bị đem đến cho người dùng một giải pháp đơn giản để xây dựng môi trường cộng tác hiệu quả và góp phần cải thiện quá trình giao tiếp giữa các thành viên cuộc họp. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ ý tưởng, quan điểm và bài thuyết trình của mình thông qua video Ultra HD và hệ thống âm thanh chân thực. Sản phẩm cũng sở hữu màn hình, micro, chân đế vững vàng, kết hợp cùng camera EagleEye Director II được tích hợp tính năng nhận diện thông minh, bộ giải mã mạnh mẽ và đầy đủ dây cáp kết nối. Việc lắp đặt cũng rất đơn giản. Bạn có thể kết nối với người dùng cuối một cách dễ dàng, đồng thời kết nối với hầu hết các nền tảng hội nghị truyền hình. Bạn chỉ cần một cuộc gọi đơn giản để được hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm.

- Phù hợp với những không gian lớn như phòng hội thảo, lớp học và phòng đào tạo
- Công nghệ camera thông minh với tính năng tự động nhận diện người nói và đóng khung nhóm
- Thiết lập dễ dàng trên toàn cầu với giải pháp tất cả trong một.
- Thiết kế hiện đại với kích thước nhỏ gọn
- Hệ thống tùy chỉnh, bao gồm nhiều tùy chọn về màn hình hiển thị, điều khiển, màu sắc và chiều cao thiết bị

*Chú thích và bảng trắng điện tử được
áp dụng cho cho các cấu hình sử dụng
bộ giải mã Poly G7500*

POLY MEDIALIGN



Medialign dual 75 inch in applewood

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ CHUNG

- Power supply: 110 V–240 V AC, 6 A max
- Operating temperature: 0–40 °C
- Operating humidity: 15%–80% non-condensing
- Enclosure: Steel frame with steel and MDF covers

KÍCH THƯỚC

- Medialign 65
 - (H) 1952 x (W) 1459 x (D) 161
- Medialign 65D
 - (H) 1952 x (W) 2928 x (D) 161
- Medialign 75
 - (H) 2222 x (W) 1735 x (D) 195
- Medialign 75D
 - (H) 2222 x (W) 3470 x (D) 195
- Medialign 86
 - (H) 2300 x (W) 1896 x (D) 215
- Medialign 86D
 - (H) 2300 x (W) 3863 x (D) 215

TRỌNG LƯỢNG

- Medialign 65
 - 124.9 kg (275.4 lbs)
- Medialign 65D
 - 223.8 kg (493.4 lbs)
- Medialign 75
 - 158.7 kg (349.9 lbs)
- Medialign 75D
 - 294.9 kg (650.2 lbs)
- Medialign 86
 - 154.7 kg (341.0 lbs)
- Medialign 86D

289.7 kg (638.7 lbs)

QUY ĐỊNH CHUẨN

- UL/cUL, CE

ĐẦU KẾT NỐI NGUỒN

- 110 V–240 V AC, 50/60 Hz breaker protected to 10 A

MÀN HÌNH LED UHD

- Display type: Edge-lit LED display
- Maximum resolution: 3840 x 2160
- Contrast ratio (typical):
 - 65"–1000:1
 - 75"–1200:1
 - 86"–1200:1
- Diagonal Screen Size:
 - 65" (1651 mm)
 - 75" (1905 mm)
 - 86" (2184 mm)
- Viewing angle: +/- 178 degrees
- Brightness (typical):
 - 65"–450 cd/m²
 - 75"–350 cd/m²
 - 86"–450 cd/m²

LOA

- Frequency response: 90–20 kHz
- THD at nominal output: < 1%–Woofer amplifier power: 17.5 W, 1% THD; 25 W

EAGLEEYE DIRECTOR II

- Connections
 - 1x Mini-HDCI out to video system
 - 2x USB 2.0 - 1x 3.5 mm stereo line-in
 - 1x HDMI in
 - 1x HDMI out

REALPRESENCE GROUP 500 CODEC

- Video input
 - 1x HDCI
 - 1x HDMI 1.31 x VGA
- Video out: 2x HDMI 1.3
- People video resolution 1080p, 60 fps from 1740 Kbps
 - 1080p, 30 fps from 1024 Kbps
 - 720p, 60 fps from 832 Kbps
 - 720p, 30 fps from 512 Kbps
 - 4SIF/4CIF, 60 fps from 512 Kbps
 - 4SIF/4CIF, 30 fps from 128 Kbps
 - SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) from 64 Kbps
 - QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) from 64 Kbps
 - w288p from 128 Kbps
 - w448 from 384 Kbps
 - w576p from 512 Kbps
- Content video resolution (Input)
 - HD (1920 x 1080i), HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p), XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)
- Content video resolution (Output)
 - WUXGA (1920 x 1200)
 - HD (1920 x 1080)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - SXGA+ (1400 x 1050)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - HD (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
 - VGA (640 x 480)

-)