

Polycom® SoundStation® IP 6000

ĐIỆN THOẠI HỘI NGHỊ IP DỰA TRÊN SIP

Điện thoại hội nghị IP chính là thế hệ tiếp theo được thiết kế cho phòng họp hạng trung.

SoundStation IP 6000 là điện thoại hội nghị IP tiên tiến mang đến hiệu suất vượt trội dành cho các phòng hội nghị có diện tích vừa và nhỏ. Với các tính năng tiên tiến, khả năng kết hợp với công nghệ SIP và chất lượng âm thanh cao, SoundStation IP 6000 là một sản phẩm mang tính đột phá về giá cả lẫn chất lượng cho môi trường IP hỗ trợ SIP.

SoundStation IP 6000 sở hữu công nghệ Polycom HD Voice, nâng cao hiệu suất và giảm sự mệt mỏi cho người nghe bằng cách thay đổi các cuộc gọi từ thông thường thành cuộc gọi chất lượng cao “Crystal-clear”. Đem lại âm thanh trung thực cao từ 220 Hz đến 14 kHz, thu cả tần số thấp hơn và cao hơn khả năng nghe của tai con người nhằm đem lại âm thanh tự nhiên nhất có thể.

Trong tất cả các cuộc gọi hội nghị, SoundStation IP 6000 cung cấp âm thanh nâng cao hiệu suất vượt xa các thế hệ điện thoại hội nghị trước đây. Với công nghệ “full-duplex” giúp loại bỏ hoàn toàn hiện tượng tiếng vang dẫn đến mất tập trung, chỉ Polycom mới có thể đem lại giải pháp điện thoại hội nghị tốt nhất không có sự thỏa hiệp.

Thêm vào đó, công nghệ thông minh Automatic Gain Control đem lại chất lượng cao hơn trong việc điều chỉnh độ nhạy của micrô dựa trên vị trí người tham gia hội thảo, giúp cho âm thanh cuộc hội thoại được truyền đến người tham gia một cách rõ ràng hơn. Ngoài ra còn có tính năng công nghệ chống nhiễu từ điện thoại di động và các thiết bị không dây khác, cung cấp thông tin liên lạc rõ ràng mà không gây hiện tượng nhiễu sóng.

SoundStation IP 6000 là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Polycom trong cả hai hội nghị *công nghệ điện thoại và VoIP*. Nó sử dụng công nghệ Polycom điện thoại hội nghị và VoIP đem lại khả năng tương tác với các thiết bị SIP trong công nghiệp. Các sản phẩm SoundPoint® IP từng đoạt giải thưởng của Polycom về sản phẩm SIP toàn diện, đáng tin cậy và giàu tính năng nhất trong ngành. Khả năng tương tác rộng rãi đã được chứng minh với một loạt các tổng đài IP và các nền tảng được lưu trữ rộng rãi.

Các tính năng sử dụng, quản lý và bảo mật mạnh mẽ làm cho dòng điện thoại hội nghị IP của Polycom trở thành sự lựa chọn duy nhất cho các phòng họp trong môi trường SIP. Tích hợp cấp nguồn qua Ethernet (PoE) làm đơn giản hóa việc thiết lập, kèm theo kit nguồn AC có sẵn cho các môi trường không PoE. Thêm vào đó, SoundStation IP 6000 bao gồm một màn hình hiển thị backlit độ phân giải cao cho việc hiển thị các thông tin quan trọng và hỗ trợ đa ngôn ngữ.



LỢI ÍCH

- **Giọng nói Polycom HD:** Âm thanh rõ ràng làm cho các cuộc gọi đạt được hiệu quả và hiệu suất cao hơn
- **Công nghệ Acoustic Clarity được cấp bằng sáng chế của Polycom:** Cung cấp điện thoại hội nghị tốt nhất không có sự thỏa hiệp.
- **Micro thu âm 12 chân:** kết hợp với tăng tự động kiểm soát độ khuếch tán đại đem lại chất lượng cao hơn các sản phẩm điện thoại SoundStation IP cũ. Khả năng mở rộng lên đến 2 micro để thu âm rộng hơn.
- **Phần mềm SIP dẫn đầu ngành:** tận dụng SIP tiên tiến nhất phần mềm thiết bị đầu cuối trong ngành, với phần mềm đầu cuối SIP cao cấp nhất trong công nghiệp, với các tính năng call handling, bảo mật và provisioning cao cấp.
- **Khả năng tương tác mạnh mẽ:** tương thích với một mảng rộng của các nền tảng cuộc gọi SIP để nâng cao chất lượng âm thanh và tính năng sẵn có trong khi đơn giản hóa quản lý và điều hành sản phẩm.
- **Màn hình độ phân giải cao:** hiển thị thông tin cuộc gọi và hỗ trợ đa ngôn ngữ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Cấp nguồn

- IEEE 802.3af Power over Ethernet (built in)
- Optional external universal AC power supply: 100-240V, 0.4A, 48V/19W

Màn hình hiển thị

- Size (pixels): 248 x 68 (W x H)
- White LED backlight with custom intensity control

Bàn phím

- Standard 12-key keypad
- Context-dependent soft keys: 3
- On-hook/Off-hook, redial, mute, volume up/down

Tính năng âm thanh

- Loudspeaker • Frequency: 220-14,000 Hz • Volume: Adjustable to 86 dB at 1/2 meter peak volume
- Individual volume settings with visual feedback for each audio path
- Voice activity detection
- Comfort noise fill • DTMF tone generation / DTMF event RTP payload • Low-delay audio packet transmission
- Adaptive jitter buffers
- Packet loss concealment
- Acoustic echo cancellation
- Background noise suppression
- Supported Codecs
- G.711 (A-law and Mu-law)
- G.729a (Annex B)
- G.722, G.722.1
- G.722.1C
- Siren 14

Tính năng xử lý cuộc gọi

- Shared call / bridged line appearance
- Busy Lamp Field (BLF)
- Distinctive incoming call treatment/ call waiting
- Call timer
- Call transfer, hold, divert (forward), pickup
- Called, calling, connected party information
- Local three-way conferencing
- One-touch speed dial, redial
- Call waiting

- Remote missed call notification
- Automatic off-hook call placement
- Do not disturb function

Các tính năng khác

- Local feature-rich GUI
- Time and date display
- User-configurable contact directory and call history (missed, placed, and received)
- Customizable call progress tones
- Wave file support for call progress tones
- Unicode UTF-8 character support. Multilingual user interface encompassing Simplified Chinese, Danish, Dutch, English (Canada / US / UK), French, German, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish

Nguồn cung cấp mạng

- Ethernet 10/100 Base-T
- 2.5mm connection port
- EX mic ports: Two RJ-9 ports
- IP Address Configuration: DHCP and Static IP
- Time synchronization with SNTP server
- FTP / TFTP / HTTP / HTTPS serverbased central provisioning for mass deployments. Provisioning server redundancy supported.
- Web portal for individual unit configuration
- QoS Support – IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS and DSCP
- Network Address Translation (NAT) support – static
- RTCP support (RFC 1889)
- Event logging
- Local digit map
- Hardware diagnostics
- Status and statistics
- User selectable ringer tones
- Convenient volume adjustment keys
- Field upgradeable

Bảo mật

- Transport Layer Security (TLS)
- Encrypted configuration files
- Digest authentication
- Password login
- Support for URL syntax with password for boot server
- HTTPS secure provisioning
- Support for signed software executables

An toàn sản phẩm

- CE Mark
- EN60950-1
- IEC60950-1
- UL60950-1
- CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03
- AS/NZS60950-1
- RoHS Compliant

EMC

- FCC Part 15 (CFR 47) Class B
- ICES-003 Class B
- EN55022 Class B
- CISPR22 Class B
- AS/NZS CISPR22 Class B
- VCCI Class B
- EN22024

Viễn thông

- AS/ACIF S004
- Telepermit
- KCC
- GOST-R
- TRA

Giao thức được hỗ trợ

- IETF SIP (RFC 3261 and companion RFCs)

Cung cấp qua mạng lưới Ethernet cùng với

- Telephone Console
- 25 foot Ethernet cable
- Quick Start Guide
- Quick User Guide AC Power version ships with
- Telephone Console
- 25 foot Ethernet cable
- Universal Power Supply
- 7 foot region-specific power cord
- Power Insertion Cable
- Quick Start Guide
- Quick User Guide

Điều kiện môi trường

- Operating temperature: 32 - 104 degrees F (0 - 40 degrees C)
- Relative humidity: 20%-85% (noncondensing)
- Storage temperature: -22 - 131 degrees F (-30 - 55 degrees C)

Bảo hành

- 1 year

Xuất xứ

- Thailand

Kích thước điện thoại

- 14.5 x 12.25 x 2.5 in (36.8 x 31.1 x 6.4 cm) (L x W x H)

Cân nặng điện thoại

- 1.75 lb (0.8 kg)

Kích thước hộp

- 13.0 x 15.5 x 6.0 in (33 x 39.5 x 15 cm) (L x W x H)

Cân nặng hộp

- 5.1 lb (2.32 kg)

Need flexible financing?

Polycom **CAPITAL**
Collaborative Financing

www.polycom.com/polycom-capital

About Polycom

Polycom helps organizations unleash the power of human collaboration. More than 400,000 companies and institutions worldwide defy distance with video, voice and content solutions from Polycom. Polycom and its global partner ecosystem provide flexible collaboration solutions for any environment that deliver the best user experience and unmatched investment protection.

Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom, CaLA
+55 11 3957-1061
www.polycom.com.br

Polycom Asia Pacific Pte Ltd
+65 6389 9200
www.polycom.asia

Polycom EMEA
+44 (0)1753 723282
www.polycom.co.uk

